ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY®

PREPARATIVOS PARA TORMENTAS DE VIENT

ALLIANZ RISK CONSULTING

Desde huracanes en el océano Atlántico Norte, hasta tifones en el océano Pacífico Noroeste, ciclones en el océano Pacífico Suroeste y el océano Índio, hasta tormentas de invierno en Europa, tormentas de viento pueden tener un efecto devastador en su negocio. Con el advenimiento de las filosofías de gestión justo-a-tiempo y los inventarios magro, las pérdidas causadas por tormentas de viento pueden paralizar una organización. La póliza de seguro puede cubrir los daños a la propiedad y la interrupción del negocio, pero la pérdida de participación de mercado y una reputación dañada no se pueden recuperar fácilmente.

Según nuestra experiencia en los últimos 20 años, tormentas de viento parecen estar aumentando en frecuencia e intensidad. Ciertamente, el crecimiento de la población y la expansión de las industrias, particularmente en el mundo en desarrollo, asegurará que las pérdidas por tormentas de viento sigan aumentando en el futuro. Obviamente, las tormentas de viento no pueden ser prevenidas. Sin embargo, la pérdida puede minimizarse en gran medida mediante una preparación adecuada antes de que llegue la tormenta, incluido el desarrollo y la implementación de un

plan escrito de emergencia integral para tormentas de viento, tal como huracánes, etc.

En un esfuerzo por ayudarlo a minimizar el daño que puede ocurrir como resultado de una tormenta de viento, Allianz Risk Consulting ha desarrollado la siguiente lista de verificación que debe completarse antes, durante y después de una tormenta de viento, tal como un huracán. Esta lista de verificación no pretende ser exhaustiva y debe utilizarse como una guía, teniendo en cuenta las condiciones y los procesos específicos de su sitio.

Si tiene alguna pregunta acerca de las tormentas de viento o si desea discutir cualquier aspecto de la gestión de riesgos con mayor detalle, no dude en ponerse en contacto con su ingeniero local en Allianz Risk Consulting. Por cualquier reclamo de seguro, comuníquese con su corredor de seguros o con Allianz Global Corporate & Specialty.veuillez prendre contact avec votre courtier d'assurance ou avec Allianz Global Corporate & Specialty.



PLANIFICACIÓN PREVIA A UNA TORMENTA DE VIENTO

La clave para minimizar el daño es la preparación adecuada antes de que llegue la tormenta.

tormenta de viento.

□ Inspeccionar puertas y ventanas en busca de

Si su sitio está sujeto a tormentas de viento, sea huracán, tifones, ciclones, etc. lo siguiente debe ser completado antes de la tormenta: ☐ Desarrollar un plan escrito de emergencia cierres y herrajes débiles. Hacer reparaciones según sea necesario. integral contra tormentas de viento para mitigar las exposiciones de riesgo. El plan debe incluir: ☐ Instalar barras de acero en suportes de metal Asignar funciones y responsabilidades a preinstalados en el interior de las puertas del personas de la organización de emergencia. exterior enrollables. ☐ Proporcionar capacitación al menos una vez ☐ Llenar los tanques de combustible de los al año generadores, bombas contra incendio, vehículos ☐ Ensamblar suministros y equipos de de la empresa, etc. emergencia en un lugar seguro, como lonas ☐ Llenar los tanques sobre tierra a capacidad con de plástico, trapeadores, rasquetas, producto o agua para evitar daños por el viento. iluminación de emergencia, radio a batería, ☐ Limpiar los escombros de los desagües pluviales cinta para ventanas, madera y clavos, etc. y las cuencas de captura. □ Planificar para el rescate y la recuperación, ☐ Proteger las computadoras, las existencias, las incluido el mantenimiento de una lista de máquinas y equipos clave sujetos a daños por proveedores clave, contratistas y servicios de agua con lonas de plástico o cubiertas salvamento de equipo y materiales. impermeables. Copias de los datos importantes ☐ Tener un plan de Continuación de Negocios de la computadora deben ser guárdada en un para restaurar las operaciones después del lugar seguro. ☐ Considerar trasladar existencias de producto y evento materiales valiosos y/o críticos a un lugar seguro. El plan debe ser revisado al menos anualmente y ☐ Aislar, neutralizar o eliminar cualquier producto debe ser actualizado, según sea necesario. químico que pueda reaccionar violentamente ☐ Designar a una persona para monitorear el uno con el otro. estado y la ubicación de la tormenta de viento, ☐ Prepararse para posibles inundaciones si se manteniendo actualizado el personal de la encuentra en un área propensa a inundaciones: administración y mantenimiento según sea Reubicar el equipo importante, las existencias necesario. Deje suficiente tiempo para de producto, y registros a elevaciones más implementar los procedimientos de emergencia. altas no sujetas a inundaciones. Para el ☐ Inspeccionar y reparar el techo por problemas equipo y el material que no se puedan con. reubicar, prepárese para cubrir con lonas de ☐ La cubertura del techo que este suelta. plástico y almacenar en paletas. ☐ Tapajuntas sueltas, Parpadeantes sueltos, Instalar dispositivos de prevención de reflujo tiras de ribete y accesorios. en las alcantarillas y las líneas de drenaje ☐ Desagües, canalones o bajantes bloqueados para evitar que el agua de las inundaciones o sueltos. retroceda hacia los edificios. ☐ Equipos, letreros, torres, ventiladores de techo, Esté preparado para colocar bolsas de arena etc. Inadecuadamente asegurados. en aberturas de edificios vulnerables y ☐ Anclar equipos grandes, como grúas y líneas de alrededor de equipos críticos al aire libre arrastre, de acuerdo con las pautas del sujetos a inundaciones. fabricante. ☐ Si existe un peligro inminente de inundación, ☐ Reubicar equipo, maquinaria, materiales y otros apague la energía eléctrica del edificio. Nota: residuos que estén al aire libre o sueltos al interior Las bombas contra incendio accionadas por o asegurarlos bien. Las estructuras al aire libre, motor eléctrico deben permanecer en como los remolgues, deben estar bien anclados servicio. Asegurar el almacenamiento de contenedores de ☐ Esté preparado para apagar las operaciones de líquidos inflamables o moverlos a un área manera segura si es necesario: protegida (pero nunca a las áreas principales de ☐ Apagar procesos y equipos en cumplimiento con la instalación). los procedimientos establecidos. ☐ Identificar y considerar eliminar los árboles o ☐ Cerrar todas las líneas de líquidos y gases ramas grandes que podrían caerse y dañar inflamables y combustibles en su fuente para edificios, equipos exteriores, líneas eléctricas, etc. evitar la descarga de tuberías rotas. ☐ Proteger ventanas y puertas exteriores de la \square Hacer cumplir las reglas de "No fumar" y "No siguiente manera: cortar o soldar". Proteger o apagar otras posibles ☐ Colocar persianas y/o madera fuentes de llama en el interior de los edificios. contrachapada preinstaladas para la

DURANTE UNA TORMENTA DE VIENTO

- ☐ El personal de Equipo de Respuesta a Emergencias debe permanecer en las instalaciones si es seguro hacerlo y estar preparado para responder.
- ☐ Continuar supervisando los informes meteorológicos para obtener información sobre posibles daños por tormentas, acceso a la propiedad, cortes de servicios públicos, etc. Actualice la administración y el mantenimiento en consecuencia.
- ☐ Patrullar la propiedad continuamente y observe si hay fugas en el techo, roturas de tuberías, incendios o daños estructurales.
- ☐ Monitorear constantemente los procesos, equipos, calderas, hornos, etc., que deben permanecer en línea durante la tormenta de viento.
- ☐ Durante un corte de energía, apague los interruptores eléctricos para evitar la reactivación antes de que se completen los controles necesarias.

DESPUÉS DE UNA TORMENTA DE VIENTO

- ☐ Asegurar el sitio para evitar entrada no autorizada.
- ☐ Organizar y preparar equipos de emergencia para operaciones de salvamento y limpieza.
- ☐ Si es seguro hacerlo, realice una evaluación de daños inmediatamente, prestando atención especial a lo siguiente:
 - Daños estructurales al edificio.
 - ☐ Cuberturas del techo.
 - ☐ Equipo de protección contra incendios, manteniendo la mayor protección contra incendios en servicio, aislando las secciones dañadas, luego hacer reparaciones y restaurando los sistemas al servicio tan pronto sea posible. Notifique a ARC si algún sistema será afectado durante más de 10 horas continuas.
 - Servicios públicos, incluidos electricidad, gas, agua, aire comprimido, HVAC, aire acondicionado, vapor, etc. (aislar según sea necesario).
 - Equipos de producción y proceso.
- Áreas sujetas a inundaciones, incluidos los sótanos.
- Notificar a las empresas de servicios públicos de cualquier corte o daño.
- □ Llamar al personal clave y notifique a los contratistas para comenzar las reparaciones importantes. Asegúrese de que los procesos de seguridad se implementan en su totalidad antes de empezar el trabajo de reparaciones. Esto incluye controlar las fuentes de encendido, como fumar y trabajos calientes. Cumpla con todos los procedimientos de permiso de trabajo caliente.

- $\hfill \square$ Iniciar operaciones de salvamento para realizar lo siguiente:
 - ☐ Cubrir rápidamente cualquier comprometido elementos de construcción dañadas, como cuberturas del techo, puertas, ventanas, etc., con lonas de plástico para evitar la entrada de agua.
 - Reubicar producto o material y equipo dañado en áreas secas
 - Limpiar y secar el equipo, dando prioridad a los equipos críticos de alto valor.
 - Inspeccionar y reparar los sistemas y equipos eléctricos antes de volver a energizar.
 - Retirar los residuos de los desagües del techo y del patio, canalones, tuberías de drenaje, depósitos de agua, etc.
 - Eliminar el agua y deshumidificar las áreas húmedas. Monitorear los niveles de humedad del aire durante un período prolongado en áreas con equipo altamente sensible.
- ☐ Revisar la efectividad del plan de emergencia de la tormenta de viento y revíselo según sea necesario.

Si es necesario, comuníquese con su agente de seguros o con Allianz Global Corporate & Specialty para obtener ayuda en reportar un reclamo.

